

Ausgangskoppelglied Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb Relaiskoppler in Klemmenform 1S, AC/DC 24 V



### Allgemeine technische Daten:

<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert</b>	50 ... 60 Hz
<b>Steuerspeisespannung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 50 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal 24 V</li> <li>— maximal 24 V</li> </ul> </li> <li>— bei 60 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal 24 V</li> <li>— maximal 24 V</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• bei DC Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal 24 V</li> <li>— maximal 24 V</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Anzahl der Öffner für Hilfskontakte</b>	0
<b>Anzahl der Schließer für Hilfskontakte</b>	1
<b>Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte</b>	0
<b>Betriebsstrom der Hilfskontakte</b>	

- bei DC-13
  - bei 24 V 1 A
  - bei 110 V 0,2 A
  - bei 230 V 0,1 A
- bei AC-15
  - bei 24 V 3 A
  - bei 110 V 3 A
  - bei 230 V 3 A

Schaltverhalten	monostabil
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	K



#### Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecksockel	Nein
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt	Nein
Produktbestandteil Stecksockel	Nein
Breite	11,5 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	62 mm

#### Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP	IP20
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +60 °C

#### Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <u>n</u>	<a href="#">sonstig</a>

#### sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3TX7002-1AB00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7002-1AB00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3TX7002-1AB00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TX7002-1AB00&lang=de)

letzte Änderung:

07.02.2017